

絮凝剂 DV-F105

一、产品概述：

絮凝剂 DV-F105 是由多种组分按照新配方合成生产的化学药剂，具有除重金属和絮凝效果。絮凝剂主要用于纺织、化工、焦化、造纸、印染、漂染、化肥厂、皮革、城市污水、工业污水站等废水的絮凝沉降处理。

二、产品特点：

- 1、操作简便，根据废水量使用加药泵或者直接投加絮凝剂；
- 2、絮凝效果好，矾花大，沉降速度快，有利于后续处理工艺；
- 3、具有一定的脱色、除重金属、降 COD 及 BOD 的效果；
- 4、适用于城镇污水、工业废水、工业循环水的絮凝处理；
- 5、药剂无毒无害，化学性质稳定，环保，沉降后的废水可以直接排放。

三、产品性状：

外观:棕黄色液体 PH 值: ≤ 4 密度: $1.35 \pm 0.1 \text{g/cm}^3$ (25℃)；

四、使用工艺：

废水 $\rightarrow$ 1~10kg/m³ 的絮凝剂 DV-F105，废水 pH 值调至 6~8 之间，搅拌均匀，反应 30min $\rightarrow$ 投加一定量的 PAC 及 PAM，搅拌均匀 $\rightarrow$ 静置沉降，取上清液，检测达标排放。

五、注意事项：

絮凝剂 DV-F105 储存容器应符合安全规定，防止日晒雨淋，保存于阴凉通风。使用该产品时，操作时应戴手套，不可与皮肤直接接触，应具备良好的通风设施，保证使用过程的安全。避免溅入眼中，万一接触，应快速用水彻底清洗。若发生灼痛，就医，严禁吞食。个人防护见 MSDS。

六、包装及储存：

絮凝剂 DV-F105 塑料桶包装：25Kg/桶或 1000kg/桶，与碱类、氧化剂、还原剂、易燃易爆物、食品化学等分开存放。储存于通风、阴凉、避光、干燥处，在密封容器里贮存期约为一年。